

# 脚立 (仮設工業会認定)

強さ、安全性、作業性、保管性、  
4つの機能を兼ね備えた脚立




**スベリ止め付60mm  
幅広ステップ!**

昇降時のスベリや踏み外しを  
防ぎます。  
天板およびステップは60mm  
の幅広タイプ+樹脂モール滑  
り止め付。



**安心の二重補強!**

天板および全ステップに二重  
補強を実施。万が一、接合部  
分が破損しても昇降者を守れ  
るよう補強金具を装備。



**250kg以上の強度を実現  
(社内試験結果)**

各サイズ最下段ステップには  
更に補強を加え、脚立のクレ  
ームで最も多い支柱下端の曲  
がりに対して三重の補強を施  
しました。



**積み重ねてもズレない構造!**

回転金具と脚部ズレ止め金具  
の組合せで、水平となり、かつ  
横ズレしません。  
フォークリフトやトラックでの搬  
送時に荷崩れを防止します。

脚立 型式	天板高さ (m)	脚長 (m)	設置寸法 (mm)		質量 (kg)
			幅	長さ	
NAZ-120 (4尺)	1.2	1.26	560	922	7.8
NAZ-180 (6尺)	1.8	1.89	670	1,300	10.9
NAZ-210 (7尺)	2.1	2.14	726	1,490	14.0
NAZ-240 (8尺)	2.4	2.44	782	1,680	15.6
NAZ-270 (9尺)	2.7	2.83	836	1,868	17.2

[最大使用質量] 160kg