

# 季節商品

## 扇風機(工場扇)

羽根径 450mm  
1150~1300mm  
670mm  
折りたたみ時

**屋内用**  
100V専用  
3段階切替スイッチ  
低騒音設計  
温度サーモ付モーター  
入力電線 約2.8m  
上下左右角度調整可能

| モード         | 弱                      | 中            | 強            |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| 風速 (m/min)  | 50Hz 396<br>60Hz 462   | 408<br>480   | 438<br>510   |
| 風量 (m³/min) | 50Hz 150<br>60Hz 175   | 160<br>187   | 170<br>200   |
| 回転数 (rpm)   | 50Hz 1350<br>60Hz 1510 | 1380<br>1540 | 1420<br>1580 |

ポッキングプラグ付  
アースピンが抜けるので、  
①・②  
どちらのコンセントにも対応できます。

- ・3段階の風量調節可能
- ・首振り角度：左右90° 上下60°
- ・高さ調整範囲：上下150mm
- ・三脚折り畳み式

| 工場扇 型式  | 羽根径 (mm) | 羽根数 (枚) | 消費電力 (W) |      |     | 電圧 (V) |
|---------|----------|---------|----------|------|-----|--------|
|         |          |         | 弱        | 中    | 強   |        |
| KO-450E | 450      | 4       | 73       | 93.4 | 149 | 100    |

| 材質     | 電線長 (m) | 寸法 (mm)                 |  | 質量 (kg) |
|--------|---------|-------------------------|--|---------|
|        |         | 幅(W) × 奥行(D) × 高さ(H)    |  |         |
| 羽根/ABS | 2.8     | 670 × 570 × 1,150~1,300 |  | 7.0     |

## スポットクーラー



- ・1口冷風タイプ
  - ・全閉式ファンモーター
  - ・ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。
- ※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

- ・100V電源
- ・W390 × D430 × H860 + 400 (ダクト長)

■自動首振りタイプもございます。

## ミストファン メーカー取寄品

ミストノズル & ノズルガード  
ファン首振り機能  
高さ調節可能  
大型水タンク  
背面操作パネル  
温水停止装置  
大型車輪

- ・60Lの大型水タンクを標準装備、間欠タイマー機能で最大8時間の連続運転が可能
- ・温水停止装置・ラインストレーナー標準装備
- ・ミスト最大到達飛距離約10m
- ・風量は無段階の調整が可能
- ・自動首振り機能付
- ・高さ調節が出来ます

